

Technisches Datenblatt und Montagehinweise

Artikel-Nr. 1001 wallup Standard	95 cm Br. ohne Grafikbahn	2,40 kg
Artikel-Nr. 1002 wallup big	136 cm Br. ohne Grafikbahn	3,60 kg
Artikel-Nr. 1003 wallup medium	66 cm Br. ohne Grafikbahn	2,00 kg
Artikel-Nr. 1004 wallup für OCTAquick	92 cm Br. ohne Grafikbahn	2,39 kg

Sondermaße sind möglich, Preise auf Anfrage

Größen	wallup-Display Einbaubreite	Grafikbahn maximale Breite
Standard	95 cm	93,5 cm
Big	136 cm	134,5 cm
Medium	66 cm	64,5 cm
Für OCTAquick	92 cm	90,5 cm

Grafikbahn-Länge jeweils 255 cm bei Einbau in 2,5 m OCTANORM-Stützen.
Sichtmaß des Motivs 240 cm.

Montage am Vorlaufstreifen (Erstbestückung)

1. Die Rückseite der Grafikbahn am unteren Ende mit beiden beiliegenden Flauschbändern in 4 mm Abstand zueinander bekleben. Gut andrücken.
2. U-Profil (Klettbandstreifen) mit den Flauschbändern verbinden. Der kurze Schenkel zeigt nach hinten oben.
3. Oberkante der Grafikbahn exakt an der schwarzen Linie des Vorlaufstreifens ankleben. Wird die Grafikbahn schief angeklebt, wird sie entsprechend schief in das Gehäuse eingerollt!
4. Achtung! Grafikbahn und Vorlaufstreifen unbedingt zusätzlich mit 5 cm breitem Powertape auf der Rückseite sichern. (z. B. von Tesafilm, kein billiges Klebeband verwenden)
5. Grafikbahn gut festhalten und Sicherungsstift ziehen. Jetzt die Grafikbahn langsam und vorsichtig in das Gehäuse einrollen lassen.
6. Wallup-Display anstelle der oberen Zarge zwischen die OCTANORM-Stützen einbauen. Grafikbahn nach unten ziehen und U-Profil in die untere Zarge einklicken. Vergewissern Sie sich, dass das U-Profil die Zarge ganz umschließt, und nicht nur in der Zargennut einrastet. Um das Einklicken des U-Profils zu erleichtern empfiehlt es sich, die untere Zarge ca. 3 cm höher zu setzen als üblich.
7. Das wallup-Displaysystem kann auch anstelle der unteren Zarge in das OCTANORM-System eingebaut werden. In diesem Fall wird das Motiv auf dem Kopf stehend am Vorlaufstreifen befestigt. Das U-Profil wird dann in die obere Zarge eingeklickt. Wenn in diesem Fall ein Strahler gewünscht wird, kann einfach eine weitere Zarge über dem U-Profil angebracht werden.
8. Das wallup-Displaysystem hat an der Oberseite die OCTANORM-übliche 4,3 mm Nut zum einhängen von Strahlern. Auch Stahlseilhalterungen zum vorsetzen von Wechselrahmen können ins System eingebaut werden. Diese können Sie bei uns im Set beziehen.
9. Bei der Demontage bitte beachten, dass die Grafikbahn langsam ins Gehäuse eingerollt wird. Es sollte ein gleichmäßiger Einzug gewährleistet sein, mit links und rechts ca. 5 mm Abstand, da sonst die Kanten der Grafikbahn in Mitleidenschaft gezogen werden können.
10. Das wallup-Displaysystem ist mit allen OCTANORM-Stützen kompatibel. Bei Verwendung von Stützen deren Schenkellänge weniger als 70 mm betragen (z. B. S 100), empfehlen wir bei der Montage über Eck im 90° Winkel unsere neuen Endkappen, die eine 90°-Montage ermöglichen.
11. Das wallup-Displaysystem, das mit Flachkappen ausgerüstet ist, kann z. B. für die OCTANORM-Maxima verwendet werden.



wallup Stadler & Puderbach GbR

Dieselstraße 22
D-85551 Kirchheim bei München
T +49 89 3571 6230
F +49 89 3571 6231
M +49 151 58564634

info@wallup.de · www.wallup.de